

BA890 BLASTSEALANT SOUNDPROOFING SEALANT

BlastBlock Acoustic Sound Sealant ได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับลดการส่งผ่านเสียงในพื้นผนัง เพดาน ประตู และหน้าต่าง ได้ทุกประเภท และสามารถรักษาค่า STC ได้

ข้อมูล และคุณสมบัติ

- มีความยืดหยุ่น และเป็นกาวยาแนวที่ออกแบบมาสำหรับฉนวนกันเสียง
- ไม่ติดไฟ และสามารถนำมาใช้ ในระบบกันไฟได้
- ง่ายต่อการใช้งานและทำความสะอาด
- ไม่เกิดปฏิกิริยา VOC : 28 g/l (<1% wt.)
- สี : ดำ
- การแห้งโดยสมบูรณ์ : ประมาณ 2-3mm ต่อ 24Hrs ที่ 23 Deg C และ 50% RH

การใช้งาน

การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ; รอยต่อการขยายตัวและก่อสร้างในผนัง แผ่นฝ้าอาคาร, การใช้ปิดรอยในการเจาะ, หลังกา, การใช้กับพวกเรือนกระจก, น้ำยาซีลสำหรับเครื่องแก้ว และ งานซีลทั่วไป



CAUTION! Do not use internally.
Keep from freezing and sunlight.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

BlastBlock advises to use only BlastBlock products and accessories to guarantee the soundproofing results.

